CE IP54

ELEKTROPUMPEN

Für Diesel oder Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel, unverdünnt. Auf allen üblichen Lagerbehältern zu befestigen.

- Pumpgehäuse und Zapfventil aus schlagfestem Kunststoff
- Schlauchanschlüsse DN 19 x 4
- Fassgewinde G2" und M 64 x 4
- Förderhöhe max. 8 m, Druckschlauchlänge 4 m

[1] Standard

- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fußfilter
- Knickschutzfeder
- Thermosicherung
- Standard-Zapfventil
- Niedervoltstecker, Kabellänge 2 m
- IP 44 Spritzwasserschutz

[2] Profi

Wie Ausführung [1], jedoch mit:

- Zusätzlichem Durchfluss-Mengenzähler
- Automatik-Zapfventil A2010 mit Schlauchdrehgelenk
- Schukostecker, Kabellänge 2 m

[3] Premium

- Fußfilter
- Selbstansaugend
- Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- Automatik-Zapfventil A2010 mit Schlauchdrehgelenk
- Schukostecker, Kabellänge 4 m
- IP 54 Schutz- und Spritzwasserschutz
- Antriebsleistung 950 W

Ausführung	[1] Standard			[2] Profi			[3] Premium
Stromanschluss	230 V	12 V	24 V	230 V	12 V	24 V	230 V
Tauchtiefe mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Viskosität mPas	20	20	20	20	20	20	20
Förderleistung Liter/min.	**38**	**31**	**34**	**30**	**22**	**25**	68
Gewicht kg	4,4	4,4	4,4	5,9	5,9	5,9	4,4
	510 528	510 539	510 561	141 863	141 864	141 865	149 132
	---	---	---	---	---	---	---
Automatik-Zapfpistole	206 264	---		-	-	-	-

DURCHFLUSS-MENGENZÄHLER

Zur Messung von Flüssigkeitsvolumen für den ungeeichten Bedarf, kalibrierbar.

- Messgenauigkeit +/-1%
- Mengenzähler rückstellbar, 1 Summenzähler nicht rückstellbar
- Stromversorgung über Batterie
- Betriebsdruck 3 bar

Messbereich l/min	5 - 90
Viskosität mPas	0,8 - 40
Anschlüsse	G1"-Außengewinde
	500 844

TANKANLAGE

Für Diesel, Heizöl EL/L und Kühlfrostschutzmittel (unverdünnt), für Biokraftstoff RME auf Anfrage.

- Selbstansaugende Flügellenzpumpe mit integriertem Heberschutz
- Saugschlauch mit Filter
- Zapfschlauch 4 m lang, DN19 mit bauartzugelassener Automatik-Zapfpistole
- Je nach Tankfabrikat, bitte angeben, mit Montagebrücke

Tauchtiefe mm		1600	
Viskosität mPas max.		20	
Förderleistung Liter/min. max.		55	
für Tankfabrikat	**Schütz**	520 024	---
	Roth	520 025	---
	Dehoust	520 026	---

Zusatzausstattung

Mechanisches Rollenzahlwerk		
Nicht eichfähig	204 890	---
Digitaler Zähler		
Nicht eichfähig	500 844	---